

LYFT ABC



**expert in
textile
technology**

mamutec AG

Gaiserwaldstrasse 16

CH-9015 St.Gallen

Fon: +41 71 314 10 80

mamutec.com



Använda rundslingor och bandstropp

enligt EN 1492-1/EN 1492-2

Productkennerken



























Rundslingor och bandstropp får aldrig,

- belastas över det värde som framgår av den angivna nominella lastkapaciteten och den
- respektive anslagstypen
- användas vid förekomst av skarpa kanter utan att använda lämpligt skydd
- läggas på spetsen av en krankrok
- dras fram under nedställd last
- användas i områden med kemikalier

De får inte användas:

- om de är skadade
- om de är knutna
- om etiketten inte är läsbar
- om lutningsvinkeln är över 60° (se baksida)
- om temperaturen i arbetsområdet är över 100 °C
- om de inte kontrolleras minst en gång per år

Lastkapacitet vid olika anslagstyper för rundslingor / bandstropp (EN 1492-1/EN 1492-2)

Lastkapacitet	Varp	Färg	Bredd bandstropp/slingor	Lastkapacitet i t med 1 slinga/bandstropp			Lastkapacitet i t med 2 slingor/bandstropp							
				direkt	snöbrad	parallell	*Lutningsvinkel β	*Lutningsvinkel β	*Lutningsvinkel β	*Lutningsvinkel β	*Lutningsvinkel β			
														
			mm	>7 °-45 °	>45 °-60 °	>7 °-45 °	>7 °-45 °	>45 °-60 °	>45 °-60 °	>45 °-60 °				
1	I		30	1	0.8	2	1.4	1	0.7	0.5	1.4	1	1	0.8
2	II		60	2	1.6	4	2.8	2	1.4	1	2.8	2	2	1.6
3	III		90	3	2.4	6	4.2	3	2.1	1.5	4.2	3	4	2.4
4	IIII		120	4	3.2	8	5.6	4	2.8	2	5.6	4	5	3.2
5	IIIII		150	5	4	10	7	5	3.5	2.5	7	5	6	4
6	IIII III		180	6	4.8	12	8.4	6	4.2	3	8.4	6	7	4.8
8	IIII IIIII		240	8	6.4	16	11.2	8	5.6	4	11.2	8	9	6.4
10			270	10	8	20	14	10	7	5	14	10	11	8
15			270	15	12	30	21	15	10.5	7.5	21	15	17	12
20			300	20	16	40	28	20	14	10	28	20	20	16
25			300	25	20	50	35	25	17.5	12.5	35	25	28	20
30			300	30	24	60	42	30	21	15	42	30	34	24
40			300	40	32	80	56	40	28	20	56	40	45	32
50			300	50	40	100	70	50	35	25	70	50	56	40
60				60	48	120	84	60	42	30	84	60	67	48
70				70	56	140	98	70	49	35	98	70	78	56
80				80	64	160	112	80	56	40	112	80	90	64
90				90	76	180	126	90	63	45	126	90	100	76
100				100	80	200	140	100	70	50	140	100	112	80

*Lutningsvinkel β minskar den tillåtna lastkapaciteten. Lutningsvinklar över 60° är inte tillåtna.

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen

Var noga med att följa informationen i bruksanvisningen som medföljer.



swiss
mamutec
Copyright © mamutec AG



Art. 9030233-247 SE17

mamutec AG
Gaiserwaldstrasse 16
CH-9015 St.Gallen
Fon: +41 71 314 10 80

mamutec.com